

BXB 分散式影音矩陣系統(Client)

Transmission Configure	
Casting Type	Multicast ▼
Operating Mode	Unicast ▼ Multicast
Chunk Size	63KBytes ▼
Output scaler	Pass Through ▼
USB over IP	ON ▼
KM Over IP	ON ▼
HDMI HDR mode	HDR Pass through ▼
Stop video sync when no video	OFF ▼
Video Stop output timeout (ms)	10000 (Range : 0 ~ 30000)
Waiting TX video lost timeout (ms)	8000 (Range : 2000 ~ 15000)
Display System info	ON ▼
System Screen	Default ▼
Force HDCP(1.4) on	OFF ▼
OSD Resolution	High Resolution ▼
Warning : If you change any settings, need to reboot.	

Apply

- ◆ 系統控制採用網路傳輸控制，影音訊號數據採用網路編解碼技術進行串流傳輸，接收區域可任意組合，可依場域大小彈性安裝。
- ◆ 基於 TCP/IP 數位封包解析，在視訊最高支援 4096X2160P，DM5 支援 1920X1200P 的解析度，畫面視覺無損耗，真實傳送超低延時的超高清視訊，同時傳送聲音，IR,USB,RS232 及 GPIO 等信號，可進行影音及控制的網路矩陣式傳輸。
- ◆ 支援 TCP/IP 標準網路通訊協定，發送端與接收端連接網路線可達 100 米，支援 IGMP、單埠 1Gbps 網路交換式集線器，可達 1080P 高畫質顯示。
- ◆ 分散式矩陣傳輸架構，並可透過 Server 端進行管理。
- ◆ 可自行定義傳送端(T端)EDID 資訊及複製接收端(R端)所連接顯示器 EDID 資訊。