BANYAN

1. 圖形化中文管理介面
- 提供全中文網頁操作介面與操作說明。
- 支援中文輸入與搜尋，與中文說明調整。

2. 降低使用者成本與風險
- 安裝於虛擬作業平台。
- 內含作業系統及資料庫。

3. 效能佳、支援集中或是分散管理
- 支援最短 5 秒鐘即時監控。
- 支援多工偵測（multi-thread）。

4. 提供 Windows、Linux、防火牆等監控模組
- 內建多種監控樣板，匯入延伸管理範圍。
- 可依現有通訊設備，提供效能監控樣板。

5. 監控系統偵測方式
- 支援 SNMPv1/v2c/v3 協定。
- 支援 ICMP 協定。

6. 協助客戶設備上線，或是遠端管理
- 可設定排程定期掃描新增設備。
- 可判別設備種類，自動將設備加入監控。

7. 異常(障礙)管理
- 可保留告警事件日誌(log)，提供日後查詢。
- 可設定重覆發送告警間隔。
- 以簡訊(SMS)、電子郵件、聲音、line 等告警方式，通知管理人員。
- 觸發告警時，可以螢幕顯示告警內容。

8. 支援網路拓樸圖(Topology Map)
- 自動與手動產生網路拓樸圖。
- 圖形介面更換圖示(icon)與背景圖。
- 可建立群組限定使用者查詢網路拓璞圖權限。
- 經由色規表尺進行數值比對，以顏色呈現重要性或是百分率 ，說明嚴重程度。
- 可經由滑鼠拖拉移動監控物件，包含監控圖示、文字、色規表尺等。

9. 管理者人員擁有不同的權限
- 提供多人同時連線，區隔使用者管理權限。
- 包含操作功能與圖形。
- Local 帳號認證管理。

10.監控圖形管理功能
- 經由圖形介面修改或增加中文說明。
- 將多個同類型圖形堆疊以單一圖形輸出。

11.提供設備、線路妥善率報表
- 可匯出、匯入各種報表樣板。
- 支援包含 PDF、PNG、JPG 等格式。
- 可定義 POT(Percent Over Threshold)，計算異常數值比率。
- 可定義 Working Time (每天分析時點)與 Working Day (每周分析日)限定分析範圍。

嵐尚資訊有限公司 統編: 54009696

12.流量分析(Flow)
- 支援 NetFlow v5/v9、Sflow、IpFIX 等格式。
- 過濾與儲存流量分析條件。
- 可將流量分析查詢與網路拓樸圖整合。
- 提供下載、上傳流量排名或服務排名，建立關連性分析。
- 分析結果可以 HTML 與 PDF 格式輸出下載，或經由排程自動寄出。

13.應用程式與 AP 監控
- 可監控網站服務，並進行網頁字串比對。
- 可監控 DNS、HTTP、HTTPS...等網路服務，計算服務回應時間。
- 可監控 Windows 服務與執行緒(exe)。

14.分散與集中告警
- 提供Dashboard 單機告警說明。
- 支援分散與集中告警。
- 可建立監控物件群組，說明異常影響服務。

功能 / 型號	BR-210	BR-220	BR-230	BR-250
設備監控	100 台	200 台	300 台	500 台
臨界值異常分析	O	O	O	O
網路拓璞	O	O	O	O
主機監控 Windows,Linux	O	O	O	O
通訊監控 Router,Switch,Firewall	O	O	O	O
服務與執行緒監控	O	O	O	O
網站監控	O	O	O	O
報表分析	O	O	O	O
硬體監控	O	O	O	O
ACK(acknowledge)	O	O	O	O
line	O	O	O	O
分散與集中架構	選	選	選	選
備份管理	選	選	選	選
流量分析(Flow)	選	選	選	選