



資訊設備服務狀態整合管理模組(16Node)

產品介紹：

提供偵測主機之 TCP Port 服務，例如 WEB Port 80，https 443 等應用軟體之服務 Port，並支援可以自行定義之 TCP Port。

避免電腦運行中之重要服務中斷，與電腦重新啟動時候相關 TCP 服務沒有啟動之快速診斷。

提供16個 IP 網路服務偵測 (Ping)，紀錄反應時間，及即時偵測成功及失敗狀態等。

需求規格：

1. 須先具備有購買資訊設備管理主系統或IoT環控 關鍵基礎設施主系統，才能擴充資訊設備服務狀態整合管理模組使用。
2. 需提供被偵測 16 個 TCP Port 及相對 IP 位址。(客戶提供)
3. 需提供被偵測網路設備或主機，16個 IP 位址網路服務偵測 (Ping)。(客戶提供)

商品特色：

1. **動態圖形**：提供動態圖形地圖，可自行載入圖檔(JPG、PNG)，並可以輸入各種元件(object)例如：網路連線狀態，TCP Port Service等。
2. **統計與趨勢圖**：提供日、周、月、年、網路服務偵測趨勢圖，並支援匯出 CSV資料。
3. **TCP Port Check**：偵測主機之TCP Port 服務 16個 IP 位址。
4. **網路服務偵測(Ping)**：提供16個 IP 位址網路服務偵測，紀錄反應時間，及即時偵測成功及失敗狀態等。
5. **整合畫面參考：**

控制器狀態--TPE-網路偵測

計畫表

#	名稱	IP位址	狀態	反應時間	成功次數	失敗次數	比率	次數重置
1	TPE VPN	61.220.187.146		12ms	2030	0	0%	次數重置
2	LiNan File server	172.29.1.253		0ms	2030	0	0%	次數重置
3	TPE-HIP 2510	172.29.2.1		12ms	2016	16	0.74%	次數重置
4	內網-FG-60C	172.29.2.254		11ms	2031	0	0%	次數重置
5								次數重置
6								次數重置
7								次數重置
8								次數重置
9								次數重置
10								次數重置
11								次數重置
12								次數重置
13								次數重置
14								次數重置
15								次數重置
16								次數重置

全部重置

設備參數值設定--TCP Port check

#	Name	TCP Address	TCP Port	輸警語音	訊息定義
TCP Port#1	台北門禁	172.29.2.245	80	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#2	N-TNN-機房UPS-1	192.168.5.10	100	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#3	N-TNN-機房UPS-2	192.168.5.14	100	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#4	N-TNN-機房UPS-3	192.168.5.14	101	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#5	N-TNN-EIP SQL	172.29.1.5	1433	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#6	N-TNN-3-1-web	192.168.3.1	80	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#7	N-TNN-3-1-sql	192.168.3.1	1433	✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#8				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#9				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#10				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#11				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#12				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#13				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#14				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#15				✓	制式訊息 自訂訊息
TCP Port#16				✓	制式訊息 自訂訊息

確定 取消 語音檔案上傳