



MPS

MPS 會議系統

- 內置DSP音頻處理器
- 具備主機供電模式
- 內置3W高品質揚聲器
- 聲音性能穩定及優質
- 獨立四個通道設計，可調節揚聲器音量

線上會議語音互動系統

MPS線上會議語音互動系統，採用Web-base操作方式與多層次圖層疊加概念，無限制任何形式與數量圖層，版面設計客製化，使用者透過不同的瀏覽器即可進行操作，並依需求進行版面與內容編排。具備即編即看功能，可隨時預覽編排狀況與修正。不同的用戶亦具備不同的權限機制。透過遠端監控與排程，大幅節省許多人力與時間。

產品特色

- 支援多位主席同時在線
- 支援攝影機跟蹤功能
- 長距離傳輸對音質不會有任何影響
- 內建3W高品質揚聲器，提供會議擴音
- 手拉手系統連結，施工簡單，系統穩定
- 同一迴路最多可以連接25組列席
- 高靈敏度麥克風設計，收音距離可達50cm
- 內建3.5mm耳機輸出介面，並提供大型音量調整旋鈕
- 穩固型帶鎖緊插拔式麥克風桿設計
- 紅色LED內嵌光環及話筒底座紅色指示燈於發言時雙提示
- 採數位式編碼並提供兩位元7段顯示器，顯示話筒ID位址
- 主席具有主席優先按鍵功能，可以關閉正在發言的列席
- 主音量與話筒內建喇叭，具備3段式EQ音質調整
- 支援先進先出與自由討論模式，提供攝影機跟蹤配置模式
- 內建 DSP 音頻處理器，可以有效的抑制回音，完美的音頻輸出
- 具備4組迴路，每一迴路最多可連接25位列席，目前系統設計最大值為99組設備
- 具備多種音頻輸入與輸出埠(Line-in、Mic、Aux-in、Main-out、Aux-out)
- 電腦控制(RS232)下支援申請發言模式、排隊模式、允許模式、自由討論模式、限時模式(選購)
- 獨立音量調整旋鈕(主音量、話筒內建喇叭與Mic靈敏度、Aux、Mic 外接)
- 四通道設計，可獨立或串聯使用，每通道可連接100W的4個揚聲器。
- 每個通道具備獨立的音量控制。



商務會議



研討會



演講/發表



課程培訓